

# Foam Tape



## ***Cinta adhesiva para el pegado oculto de paneles en fachadas ventiladas.***



### **Descripción**

Cinta doble cara con papel siliconado en una de ellas, especialmente diseñada como parte del Sistema PanelTack para el pegado de paneles en fachada.

### **Ventajas**

- Provee la primera fijación del panel en la fachada, mientras el adhesivo polimeriza.
- Garantiza el espesor necesario de adhesivo entre el panel y la estructura de soporte (rastrel).
- Alta capacidad de adherencia
- Incluido en la certificación KOMO SKG'03.08.052.01 y SKG'03.08.056.02.

### **Usos recomendados**

Encolado de paneles exteriores utilizados como:

- Revestimiento de muros. Paneles de fachada ventilada.
- Paramentos
- Cubiertas y marquesinas, balaustradas, etc.
- Encolado de paneles interiores utilizados para decoración y revestimiento.

### **Instrucciones de aplicación**



- Luego del secado completo de la imprimación utilizada sobre la estructura soporte (rastrel), el FoamTape ha de ser aplicado de manera vertical e ininterrumpidamente a lo largo de todo el rastrel.
- Para la correcta aplicación del FoamTape, por favor tener en cuenta las dimensiones del rastrel, su ubicación y el tamaño del panel que será encolado.
- Para más detalles al respecto consulte la Ficha de Datos Técnicos del Sistema Simson PanelTack.
- Presione el FoamTape muy firmemente sobre el rastrel a medida que lo aplica, utilice un cutter para cortar la cinta una vez alcanzado el extremo del rastrel. Una vez aplicado el FoamTape, retire el papel siliconado únicamente antes de encolar el panel y una vez el adhesivo haya sido aplicado.

## Características técnicas

<b>Espesor</b>	3 mm
<b>Ancho</b>	12 mm
<b>Espuma</b>	Espuma de poli olefinas físicamente cruzadas
<b>Peso específico</b>	Aprox. 50 kg / m <sup>3</sup>
<b>Fuerza de compresión a 10% de deformación</b>	Aprox. 33kPa
<b>Papel protector</b>	Papel siliconado (impreso con el logo Simson)
<b>Temperatura de aplicación</b>	+5°C a +35°C
<b>Resistencia a la cizalla</b>	Aprox. 0,27 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la tracción</b>	Aprox. 0,27 N/mm <sup>2</sup>
<b>Color</b>	Negra

## Almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco (+5°C a +25°C). Estable un mínimo de 12 meses en envases de origen.

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
001526	Negro - Rollo 25 mt	20	

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.