

Panel Tack HM



Sistema para el pegado oculto de paneles en fachadas ventiladas.



Descripción

Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

Ventajas

- Fijación oculta
- Exento de disolventes e isocianatos
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes
- Homologado por los principales fabricantes de paneles

Usos recomendados

Encolado de paneles exteriores utilizados como:

- Revestimiento de muros. Paneles de fachada ventilada.
- Paramentos
- Cubiertas y marquesinas, balaustradas, etc.

Encolado de paneles interiores utilizados para decoración y revestimiento.

Instrucciones de aplicación



Dada la diversidad de Paneles y Rastreles existentes en el mercado, se recomienda consultar con el Departamento Técnico de Bostik para la correcta utilización del sistema.

Rendimiento

Aproximadamente para 100 metros lineales:

- 17 Cartuchos de 290 ml.
- 8 Bolsas de 600 ml.

Características técnicas

Tipo	Polímero MS
Color	Elástico
Consistencia	Negro
Densidad	Pasta homogénea, lisa
Tiempo formación de piel	1,4 g/ml
Resistencia a la tracción	15 min. (20°C/50%HR)
Resistencia a la cizalla	2,25 N/mm ² (SKG'01.08.056.02)
Movimiento máx. Permitido	1,8 N/mm ² (SKG'01.08.056.02)
Dureza Shore A	3 mm (SKG'01.08.056.02)
Resistencia a la temperatura	55 aprox.
Temperatura aplicación	-40°C a +90°C
Tiempo de curado	+5°C a +35°C
	3mm por día.

Almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco (+5°C a +25°C). Estable un mínimo de 12 meses en envases de origen.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
0011173	Negro - Cartucho 290 ml	12	
064682	Negro - Bolsa 600 ml	12	

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.